

# バランス・ビューティー 施工マニュアル

## 1. バランス・ビューティーの用途

- ・ タイル・ビューティーの中和剤はタイル・ビューティーで汚れ分解し、水洗浄する前に、このバランス・ビューティーを一塗りすると、タイル・ビューティーの酸性成分が気化し、塩と水と汚れのみが残留し、それは中性状態(PH6~8)になります。よって、タイル・ビューティーを使った拭き上げ作業に使用できます。
- ・ タイル・ビューティーを使用する現場で、1階に植栽（特にツゲという植物は酸性に弱い）が多い現場、ミラーガラスや熱線入りガラス（これらは完全養生）がある現場、鏡面ステンレス（これも完全養生）がある現場、磨きの御影石（これも完全養生）が1階に貼ってある現場では、バランス・ビューティーを使って中和してから流すことが有効です。

## 2. 準備物

バランス・ビューティーを使用する場合、以下の物をご用意下さい。

- ・ バランス・ビューティー（18L）
- ・ 洗車用スポンジ（市販商品） 人数分：バランス・ビューティーで使用
- ・ バケツ（市販商品） 人数分：バランス・ビューティーで使用

## 3. 使用方法

- ① 本剤を良く振った後、バケツに底から5cmほど入れ、タイル・ビューティーを希釈した同じ希釈倍率で水を入れて希釈する。
- ② タイル・ビューティーで汚れを分解したら、バランス・ビューティーを入れたバケツにスポンジ（バランス・ビューティー用）を浸し、本剤が滴り落ちない程度までスポンジを絞り、汚れが分解した箇所を一塗りします。塗ると白いガスが出ますが、このガスが酸性成分であり、気化された証拠となります。このガスは塩素ガスとなるため、なるべく吸引しないように作業して下さい。
- ③ バランス・ビューティーで中和したら、床はポリシャーがけ、外壁は水による50キロ程度の高圧洗浄を行い、中和された汚れを洗い流してください。

## 4. 使用上の注意

- ① 必ず作業前に保護メガネ、ゴム手袋を着用して下さい。
- ② 保護養生しなくてはならないものは、必ず保護養生して下さい。
- ③ 皮膚に付着した場合は、水または温水で洗い流した後、石けんで十分に洗って下さい。  
目に入った場合は、ただちに大量の流水で洗い、素早く医師の診断を受けて下さい。  
また誤って飲み込んだ場合はただちに大量の流水で口をすすぎ、素早く医師の診断を受けて下さい。
- ④ 火気厳禁で、雨天での施工はできません。
- ⑤ コーキングの打ち替えを行う場合は、コーキングの打ち替え後に使用して下さい。
- ⑥ 暗所で保管して下さい。
- ⑦ 使用しないで下さい。